

Skötsel & underhåll



VÅTRUM





Allmänna råd

Temperaturen i badrummet bör vara minst 20 °C. Dels är det är mycket behagligare, dels driver det ut skadlig fukt. Som hjälp kan man t ex installera en handdukstork som både ger sköna handdukar och torrare luft.

Se till att ventilationen fungerar väl

Se till att våtutrymmet är väl ventilerat. Är ventilationen dålig, kan man installera en liten fläkt, som finns att köpa i VVS-handeln och som passar de flesta ventilationskanaler.

Rengöringsmedel

Använd ett mildt rengöringsmedel med ph 7-9 och följ fabrikantens doseringsanvisning. Vid storrengöring kan starkare medel användas men tänk då på att skölja ordentligt med rent vatten. Överdosera inte.

Håll efter golvbrunnen

En delvis täppt brunn kan inte svälja undan vattnet och innebär ökade risker för kostsamma läckage.

Skötsel

För att undvika beläggningar av tvål- och kalkavlagringar bör du använda en gummiskrapa på vägg och golv när du duschat. OBS! Skrapans gummi kan ge missfärgningar, så lämna aldrig skrapan stående på golvet.

När du ska rengöra väggen, använd en mjuk svamp fuktad med vatten och allrengöringsmedel. Till golvet kan du använda en fuktig mopp eller trasa. Har du ett så kallat stegsäkert golv, kan skurborsten med fördel användas. Skölj efter med rent vatten och skrapa torrt med gummiskrapan.

Har ytorna fått mycket kalkavlagringar, kan du använda ett kalkborttagningsmedel. Rengör plastväggen med en lätt alkalisk (ph 9) rengöringsprodukt enligt fabrikantens doseringsanvisningar. Använd aldrig repande skurmedel. Vit nylonduk är oftast tillräcklig.

Var uppmärksam på att vissa färgämnen i plasttrasmattor, halkskydd under badrumsmattor, tryck av plastpåsar (t ex påsar med bomullsvadd som hänger mot en vägg) kan ge upphov till bestående missfärgning i mattan/väggen. Även gummihjul på vagnar och leksaker, möbeltassar av gummi och fötter på hushållsmaskiner kan ge fläckar vid direktkontakt med våtrumsmatta eller vägg.

Fläcktyp	Borttagningsmedel
Frukt, bär, saft, öl, vin, mjölk, grädde, kaffe, te	Syntetiskt rengöringsmedel utan ammoniak, t ex Tarkett Bioclean i ljummet vatten
Kulspetspenna, karbonpapper, smink	T-sprit
Choklad, kaffe, te, asfalt, fett, olja, klackar, skokräm	Allgöringsmedel eller tvättnafta + vit nylonduk
Blod	Kallt vatten + ammoniak
Urin, uppkastning, avföring	Syntetiskt rengöringsmedel utan ammoniak, t e x Bioclean

Fläckar

Tag alltid bort fläckar så snart du upptäcker dem. Ju färskare fläck, desto lättare att få bort. Torka rent med vatten efteråt.

Limfläckar som uppkommer vid montering tas bort med en vit nylonduk fuktad i T-sprit. Färska limfläckar tas bort med ljummet vatten och diskmedel.

Enstaka klackmärken kan du ta bort med vit nylonduk.

Tänk på att!

Plastgolv skadas av bensen, acetone, thinner och förtunning.

Spill av t ex hårfärgningsmedel ska torkas bort genast, kan annars ge bestående missfärgningar.

Färgämnen i plastartiklar kan ge missfärgningar vid direktkontakt med våtrumsvy, se ovan.

Tänk på att ljusa golv- och väggmaterial kräver en ökad städinsats.



www.tarkett.se